



Norm <i>Norm</i>	-	-
Pumpe <i>Pump</i>	FPN 6-500 nach EN 1028	<i>FPN 6-500 according to EN 1028</i>
Motor <i>Engine</i>	Lombardini-2-Zylinder-4-Takt-Dieselmotor; Direkteinspritzung	<i>Lombardini-2-cylinder-4-stroke-Diesel-engine; direct injection</i>
Kupplung <i>Clutch</i>	-	-
Hubraum <i>Capacity</i>	851 ccm	<i>851 ccm</i>
Leistung <i>Output</i>	13 kW bei 3600 min ⁻¹	<i>13 kW at 3600 min⁻¹</i>
Kühlung <i>Cooling</i>	Luftkühlung mit Schwungradlüfter	<i>Air cooling by flywheel blower</i>
Bedienung <i>Operation</i>	-	-
Kraftstofftank <i>Fuel tank</i>	4 Liter (Dieselkraftstoff)	<i>4 Liter (diesel fuel)</i>
Nennfördermenge <i>Nominal output</i>	Q _N =500 l/min	<i>Q_N=500 l/min</i>
Nennförderdruck <i>Nominal pressure</i>	p _N =6 bar	<i>p_N=6 bar</i>
Geodätische Saughöhe <i>Geod. suction height</i>	Hs geo _N =3,0 m	<i>Hs geo_N=3,0 m</i>
Max. Fördermenge bei p=8 bar <i>Output at p=8 bar</i>	400 l/min	<i>400 l/min</i>
Gewicht <i>Weight</i>	119 kg (betriebsbereit)	<i>119 kg (operative)</i>
Maße (LxBxH) <i>Dimension (LxWxH)</i>	825mm x 450mm x 530mm	<i>825mm x 450mm x 530mm</i>